

DAILY

Referência: D.XXXW.P8.XK.P.X

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características

Temperatura de cor	5.000K 4.000K
Restituição de cor	≥ 70 Ra
Ângulo	120°
Chip LED	OSRAM

Especificações eléctricas

AC Input	220-240VAC			
Frequência	50-60 Hz			
Distorção Harmónica Total	< 5% (a 230V, 50Hz, potência nominal)			
Factor de Potência	>0.98			
Classe de isolamento	Classe II			
Temperatura de funcionamento	- 40°C ~ 45°C			
Humidade de funcionamento	10% ~ 95%			
Potência nominal (tol.5%)	100W	120W	150W	180W
Fluxo luminoso do LED	15.500lm	18.600lm	23.250lm	27.900lm
Fluxo luminoso (perdas de conversão incluídas)	13.000lm	15.600lm	19.500lm	23.400lm
Vida útil LM80	50.000 h			
Interface <i>Dimming</i> *	Tridonic one4all (DALI, U6Me2, ready2mains)			

Especificações mecânicas e de materiais

Dimensão	390 x 145 x 92 mm (C x L x A)	590 x 145 x 92 mm (C x L x A)
Peso	2Kg	3Kg
Armadura	Alumínio	
Revestimento	Anodizado	
Difusor	Policarbonato	
Classe IP	IP54	
Cor	Cinzento (RAL 7001)	
Garantia	5 Anos	
Fabricado na UE		

* Opcional



OSRAM
LED Technology Included